



Штант А. В.

## Раствор технологический «Медь-высокоскоростная-Тс» для технологии локального нанесения гальванических покрытий.

### Технические условия

ТУ 3849-009-22363507-2014

Дата введения: «31» января 2014 г.

Разработано:

Технический директор

Кантимиров А. В.

«29» января 2014 г.

Настоящие технические условия распространяются на раствор технологический «Медь-высокоскоростная-Тс» для локального нанесения гальванического покрытия медью на следующие материалы:

- медь;
- слой меди из технологического раствора «Медь-щелочная-Тс»;
- слой меди из технологического раствора «Медь-высокоскоростная-Тс».

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1 Раствор технологический «Медь-высокоскоростная-Тс» должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Для работы с технологическим раствором «Медь-высокоскоростная-Тс» используются медные аноды АМФ или М1 (ГОСТ 767-91).

1.3 Физические и электрохимические показатели должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

|   |             |
|---|-------------|
| Цвет  | голубой     |
| Кислотность, pH                                       | 0 – 0,2     |
| Плотность, кг/дм <sup>3</sup>                         | 1,32 – 1,35 |
| Количество меди в 1 литре, грамм                      | 120         |
| Электролитическая ёмкость 1 литра, А·ч                | 80 (100)*   |
| Ампер-час фактор, А·ч/мкм·см <sup>2</sup>             | 0,0008      |
| Рабочая плотность тока, А/см <sup>2</sup>             | 1,5 (2)**   |
| Рабочее напряжение, В                                 | 5 - 8       |
| Температура использования, °C                         | 18 - 30     |
| Скорость перемещения анода относительно катода, м/мин | 12 - 18     |
| Скорость нанесения, мкм/мин                           | 25 - 30     |

( )\* - при работе на площадях не меньше 24 см<sup>2</sup> электродом площадью не меньше 24 см<sup>2</sup>.

( )\*\*- при работе прогретым до 30 °С электродом и технологическим раствором.

### 1.3 Характеристики получаемого покрытия.

1.3.1 Плотность – 8,9 грамм/см<sup>3</sup>.

1.3.2 Методы контроля покрытия по ГОСТ 9.302-88.

### 1.4 Требования к сырью.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» изготавливается из химических реагентов квалификаций: чистый, чистый для анализа, химически чистый. Дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72.

### 1.5 Маркировка.

На каждую ёмкость клеится этикетка с указанием:

- наименование изготовителя;
- наименование раствора;
- дата изготовления;
- ёмкость раствора.

### 1.6 Упаковка.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» разливается в полиэтиленовую тару различной ёмкости, по согласованию с заказчиком.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» изготавливается в соответствии РД 50-664-88 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы приготовления и корректирования электролитов».

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» принимается партиями. Партией называется количество раствора в литрах, который изготовлен из химических реагентов одной серии. Количество раствора в одной партии не может быть больше 20 литров. Каждая партия подвергается проверке на соответствие основным электрохимическим характеристикам.

Методика проведения испытания:

- приготовить три пластины из меди размерами 40 мм x 60 мм x 2 мм;
- взвесить пластины с точностью ±0,005 грамма;
- оклеить скотчем площадь на пластине 30 мм x 30 мм;
- налить в ёмкость 0,05 литра технологического раствора «Медь-высокоскоростная-Тс»;
- нанести, в соответствии с «Технологией нанесения медного покрытия из скоростного электролита», 1,67 А·ч на оклеенную медную пластину, используя электролит из ёмкости и электрод из меди площадью 30 мм x 30 мм ;
- взвесить пластину и вычислить Ампер-час фактор по формуле:  $Ahf = Ah \times \rho / \Delta m \times 10000$ . Где Ah – количество пройденного тока, А·ч; ρ – плотность (для меди:  $\rho = 8,9$  грамм/см<sup>3</sup>), грамм/см<sup>3</sup>; Δm – разность массы пластины до испытания и после испытания, грамм;
- Ампер-час фактор не должен быть больше 0,00088 А·ч/мкм·см<sup>2</sup>;
- провести следующее испытание с электролитом из этой ёмкости по той же методике и вычислить Ahf;
- Ампер-час фактор не должен быть больше 0,00088 А·ч/мкм·см<sup>2</sup>;
- провести следующее испытание с электролитом из этой ёмкости по той же методике и вычислить Ahf;
- Ампер-час фактор не должен быть больше 0,00092 А·ч/мкм·см<sup>2</sup>.

## 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» проверяется на соответствие электрохимических характеристик не реже 1 раза в год. Методика проверки:

- приготовить одну пластину из меди размерами 40 мм x 60 мм x 2 мм;
- взвесить пластину с точностью ±0,005 грамма;

- оклеить скотчем площадь на пластине 30 мм х 30 мм;
- налить в ёмкость 0,05 литра технологического раствора «Медь-высокоскоростная-Тс»;
- нанести, в соответствии с «Технологией нанесения медного покрытия из скоростного электролита», 1,67 А·ч на оклеенную медную пластину, используя электролит из ёмкости и электрод из меди площадью 30 мм х 30 мм ;
- взвесить пластину и вычислить Ампер-час фактор по формуле:  $Ahf = Ah \times \rho / \Delta m \times 10000$ . Где Ah – количество пройденного тока, А·ч;  $\rho$  – плотность (для меди:  $\rho = 8,9$  грамм/см<sup>3</sup>), грамм/см<sup>3</sup>;  $\Delta m$  – разность массы пластины до испытания и после испытания, грамм;
- Ампер-час фактор не должен быть больше 0,00092 А·ч/мкм·см<sup>2</sup>.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1 Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» необходимо хранить в тёмном месте без резких колебаний температуры. При низкой температуре (ниже 15 °C) может выпасть осадок, который растворяется при прогреве на водяной бане до температуры 40 °C.

## 6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Технологический раствор «Медь-высокоскоростная-Тс» применяется для ускоренного нанесения слоя меди по технологии локального нанесения гальванических покрытий. Общие требования по технике безопасности по ГОСТ 12.3.008-75.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие технологического раствора «Медь-высокоскоростная-Тс» требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

# TECHNOSERVICE